

Prodejce:

logo



MULTI ONE®

5.3 K



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

Technické údaje		Standardní výbava
Motor	Kubota V1305 - V3 - 1261 cc	DBS uzávěrka
Emise	Stage V	System ACI
Točivý moment	25HP / 85 Nm @ 1700 rpm	Ruční plyn
Palivo	Diesel	ACI multifunkční joystick
Pohon	Hydrostatický	Nerozbytné plasty
Max. rychlost	12,5 km/hod	2 rychlosti pojezdu
Hydr. průtok	max. 50 l/min	Hi-flow systém
Max. výška zdvihu	2,75m (po otočný čep)	Mechanická parkovací brzda
Max. nosnost	1030 kg*	Teleskopický výložník s paralelogramem
Trhací síla/50cm	800 kg	Zubové hydromotory
Tlačná síla	900 kgf	Chladič hydrauliky
Tlak na půdu	854 kg/m ²	Multikonektor pro připojení hydrauliky
Poloměr otáčení	800/2000 (vnitřní/vnější)	LCD display
Pneu - standard	23x10.50-12	2 halogenová pracovní světla
Hmotnost	1070 kg (bez proti závaží)	Plně nastavitelné, vyhřívané sedadlo
Kód	C977038	ROPS-FOPS úroveň 1

* Maximální nosnost včetně hmotnosti adaptéru, která může být nadzvednuta lehce od země. Stroj musí stát rovně, na rovném a pevném povrchu a s maximálním proti závažím.

Rozměry stroje



KONFIGURACE STROJE

Kód	Název	Výběr	Cena bez DPH
C977038	Nakladač MultiOne 5.3K	1	32 820 €
C883000	Polykarbonátová kabina M1 řada 4-5 (3 strany)	1	390 €
C883076	Zadní závaží - boční 80 kg (40 + 40 kg)	1	590 €
C890032	Lopata 115 cm - obj. 238 l (6 zubů - nutno objednat)	1	950 €
Celková cena			34 750 €
Sleva v %		17%	
Sleva celkem			-5 850 €
Akční cena			28 900 €
*Platí do vyprodání zásob!			